

30X30 TABANLI KILAVUZ İZ TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Ürünler TPU malzemeden katkısız olarak üretilmelidir.
- 2- Ürün yüzeyleri kir tutmaması için parlak düzgün yüzeyli imal edilmelidir.
- 3- Ürün ölçüleri $300 \times 300 \pm 0,5$ mm olmalıdır.
- 4- Ürün zeminden yüksekliği yapıştırıcı dahil 8 mm'yi geçmemelidir.
- 5- Ürün taban kalınlığı $3 \pm 0,3$ mm olmalıdır.
- 6- Ürünün daha iyi yapışmasını sağlamak için taban yüzeyleri 0,2 mm derinliğinde desenli olmalıdır.(kare,yuvarlak vs gibi)
- 7- Kılavuz izlerin ölçüleri $30 \times 20 \times 270-280$ mm olmalıdır.
- 8- Ürünlerin yüzeyleri parlak RAL 1023 renkte imal edilmelidir.(ISO 23599 CIE değeri karşılanmalıdır)
- 9- 30×30 zeminde 4 adet çubuk olmalı eksen aralıkları ve etkin yüzeyler ISO 23599 – TS 13720 standartlarına uygun olmalıdır.
- 10- Üründeki kılavuz izlerin sırtı baskı çöküntülerini önlemek için kaburgalı imal edilmelidir.(Kaburgaların sıklığı üzerine basıldığında esnemeyi engelleyecek sıklıkta olmalıdır)
- 11- Kaydırmazlık – Yanmazlık ve belirtilmeyen hususlar TS 13720 Standardına uygun olmalıdır.
- 12- Teknik özellikte belirtilmeyen hususlar için ISO 23599 standardına ve TS 13720 standardına uygunluk aranmalıdır.