

40X40 TABANLI KILAVUZ İZ TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Ürünler TPU malzemeden katkısız olarak üretilmelidir.
- 2- Ürün yüzeyleri kir tutmaması için parlak düzgün yüzeyli imal edilmelidir.
- 3- Ürün ölçüleri $400 \times 400 \pm 0,5$ mm olmalıdır.
- 4- Ürün zeminden yüksekliği yapıştırıcı dahil 8 mm'yi geçmemelidir.
- 5- Ürün taban kalınlığı $3 \pm 0,3$ mm olmalıdır.
- 6- 40x40 zeminde kılavuz yüzeyler 6 adet olmalı eksen aralıkları ve etkin yüzeyler ISO 23599 - TS 13720 standardına uygun olmalıdır.
- 7- Ürünün daha iyi yapışmasını sağlamak için taban yüzeyleri 4,5 mm derinliğinde desenli olmalıdır.(kare,yuvarlak vs gibi)
- 8- Kılavuz izlerin ölçüleri 40x20x370-380 mm olmalıdır.
- 9- Ürünlerin yüzeyleri parlak RAL 1023 renkte imal edilmelidir.(ISO 23599 CIE değeri karşılanmalıdır)
- 10- Üründeki kılavuz izlerin sırtı baskı çöküntülerini önlemek için kaburgalı imal edilmelidir.(kaburgaların sıklığı üzerine basıldığında esnemeyi engelleyecek sıklıkta olmalıdır)
- 11- Kaydırmazlık – Yanmazlık ve belirtilmeyen hususlar TS 13720 Standardına uygun olmalıdır.
- 12- Teknik özellikte belirtilmeyen hususlar için ISO 23599 standardına ve TS 13720 standardına uygunluk aranmalıdır.